



型号	JHC-10GF
功率 (50HZ)	10kw/12.5KVA

销售承诺

我公司提供的产品均为全新的产品，每一台机组均经过严格的出厂检测。

我公司产品均提供保修服务，保修期为机组调试验收合格后的 12 个月或累计运行 1000 小时。以先到为准。

发动机参数

品 牌：常州 常柴
型 号：S1100M
类 型：四冲程，废气涡轮增压，直接喷射压燃式
冷却方式：自带风扇水箱强制闭式循环水冷却
排列型式：直列型
缸径*行程：100/115
气缸数：1 缸
排气量：1.63L
调速方式：机械调速
转 速：1500r/min
启动方式：电启动

发电机参数

发电机品牌：正泰集团
发电机型号：STC-10KW
类 型：有刷（AVR 自动调压）
相数接法：三相四线
绝缘等级：H 级
防护等级：IP22

机组参数

额定功率：10kw/12.5KVA
额定电压：400V/230V
额定电流：18A
额定频率：50HZ
额定功率因素：0.8
瞬态电压调整率：≤-15%/ +20%
稳态电压调整率：≤±1%
电压稳定时间：≤3sec

柴油发电机组



江苏江豪发电机组有限公司

电压波动率: $\leq 0.5\%$

电压波形失真度: $\leq 8\%$

稳态频率调整率: $\leq 5\%$

瞬态频率调整率: $\leq -10\%/+12\%$

频率稳定时间: 3sec

频率波动率: $\leq 1.5\%$

满载燃油耗量: 265.2g/kw.h

外形尺寸 (mm): 1200*650*900

重量(kg): 340

机组组成部分

- 柴油机
- 发电机
- 控制屏

控制屏

该控制屏为普通一体式控制屏。带电压显示。