



型号	JHC-12GF
功率 (50HZ)	12kw/15KVA

### 销售承诺

我公司提供的产品均为全新的产品，每一台机组均经过严格的出厂检测。

我公司产品均提供保修服务，保修期为机组调试验收合格后的 12 个月或累计运行 1000 小时。以先到为准。

### 发动机参数

品 牌：常州 常柴  
型 号：S1110M  
类 型：四冲程，废气涡轮增压，直接喷射压燃式  
冷却方式：自带风扇水箱强制闭式循环水冷却  
排列型式：直列型  
缸径\*行程：110/115  
气缸数：1 缸  
排气量：1.63L  
调速方式：机械调速  
转 速：1500r/min  
启动方式：电启动

### 发电机参数

发电机品牌：正泰集团  
发电机型号：STC-12KW  
类 型：有刷（AVR 自动调压）  
相数接法：三相四线  
绝缘等级：H 级  
防护等级：IP22

### 机组参数

额定功率：12kw/15KVA  
额定电压：400V/230V  
额定电流：21.6A  
额定频率：50HZ  
额定功率因素：0.8  
瞬态电压调整率：≤-15%/ +20%  
稳态电压调整率：≤±1%

柴油发电机组



# 江苏江豪发电机组有限公司

电压稳定时间:  $\leq 3\text{sec}$

电压波动率:  $\leq 0.5\%$

电压波形失真度:  $\leq 8\%$

稳态频率调整率:  $\leq 5\%$

瞬态频率调整率:  $\leq -10\%/+12\%$

频率稳定时间: 3sec

频率波动率:  $\leq 1.5\%$

满载燃油耗量: 265.2g/kw.h

外形尺寸 (mm): 1200\*650\*900

重量(kg): 350

## 机组组成部分

- 柴油机
- 发电机
- 控制屏

## 控制屏

该控制屏为普通一体式控制屏。带电压显示。