柴油发电机组

江苏江豪发电机组有限公司

型号	JHC-3GF
功率（50HZ）	3kw/3 .75KVA

销售承诺

我公司提供的产品均为全新的产品，每一台机组均经过严格的出厂检测。
我公司产品均提供保修服务，保修期为机组调试验收合格后的 12 个月或累计运行 1000 小时。以先到为准。

发动机参数

品　牌：　常州　　常柴
型　号：　S175M
类　型：　四冲程，废气涡轮增压，直接喷射压燃式
冷却方式：　自带风扇水箱强制闭式循环水冷却
排列型式：　直列型
缸径*行程：　75/80
气缸数：　1 缸
排气量：　1.2L
调速方式：　机械调速
转　速：　1500r/min
启动方式：　电启动

发电机参数

发电机品牌：正泰集团
发电机型号：STC-3KW
类　型：有刷（AVR 自动调压）
相数接法：三相四线
绝缘等级：H 级
防护等级：IP22

机组参数

额定功率：3kw/3.75KVA
额定电压：400V/230V
额定电流：5.4A
额定频率：50HZ
额定功率因素：0.8（滞后）
瞬态电压调整率：≤-15%/ +20%
稳态电压调整率：≤±1%

电压稳定时间：≤3sec
电压波动率：≤0.5%
电压波形失真度：≤8%
稳态频率调整率：≤5%
瞬态频率调整率：≤-10%/+12%
频率稳定时间：3sec
频率波动率：≤1.5%
满载燃油耗量：210g/kw.h
外形尺寸（mm）：1000*480*800
重 量(kg)：300

机组组成部分

- 柴油机
- 发电机
- 控制屏

控制屏

该控制屏为普通一体式控制屏。带电压显示.