



型号	JHC-5GF
功率 (50HZ)	5kw/6.25KVA

销售承诺

我公司提供的产品均为全新的产品，每一台机组均经过严格的出厂检测。

我公司产品均提供保修服务，保修期为机组调试验收合格后的 12 个月或累计运行 1000 小时。以先到为准。

发动机参数

品 牌:	常州 常柴
型 号:	S180M
类 型:	四冲程, 废气涡轮增压, 直接喷射压燃式
冷却方式:	自带风扇水箱强制闭式循环水冷却
排列型式:	直列型
缸径*行程:	80/80
气缸数:	1 缸
排气量:	1.2L
调速方式:	机械调速
转 速:	1500r/min
启动方式:	电启动

发电机参数

发电机品牌:	正泰集团
发电机型号:	STC-5KW
类 型:	有刷 (AVR 自动调压)
相数接法:	三相四线
绝缘等级:	H 级
防护等级:	IP22

机组参数

额定功率:	5kw/6.25KVA
额定电压:	400V/230V
额定电流:	9A
额定频率:	50HZ
额定功率因素:	0.8
瞬态电压调整率:	≤-15%/ +20%
稳态电压调整率:	≤±1%

柴油发电机组



江苏江豪发电机组有限公司

电压稳定时间: $\leq 3\text{sec}$

电压波动率: $\leq 0.5\%$

电压波形失真度: $\leq 8\%$

稳态频率调整率: $\leq 5\%$

瞬态频率调整率: $\leq -10\%/+12\%$

频率稳定时间: 3sec

频率波动率: $\leq 1.5\%$

满载燃油耗量: 210g/kw.h

外形尺寸 (mm): 1100*600*800

重量(kg): 300

机组组成部分

- 柴油机
- 发电机
- 控制屏

控制屏

该控制屏为普通一体式控制屏。带电压显示